



Nombre común: **SULFURO DE CADMIO**

**(CADMIUM SULFIDE)**

Sinónimos: Monosulfuro de cadmio; amarillo de cadmio; naranja de cadmio

Número CAS: 1306-23-6

Nombre químico: Sulfuro de cadmio

Número Derecho a Saber: 3081

Fecha: marzo de 2008 Traducción: septiembre de 2009

Número DOT: UN 2570

Descripción y uso

El **sulfuro de cadmio** es un cristal inodoro de color amarillo limón a naranja o un polvo inodoro amarillo a marrón. Se utiliza en fotoconductores, champús anticaspa, pigmentos, componentes electrónicos y células solares.

PERSONAL DE EMERGENCIAS >>>> PÁGINA 6

Resumen de riesgos

Evaluación	Departamento	NFPA
<b>SALUD</b>	4	-
<b>INFLAMABILIDAD</b>	1	-
<b>REACTIVIDAD</b>	0	-
CARCINÓGENO AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS.		

Claves para la evaluación de riesgos: 0=mínimo; 1=poco; 2=moderado; 3=grave; 4=extremo

Fuentes que lo citan

- ▶ El **sulfuro de cadmio** figura en la *Lista de sustancias peligrosas del Derecho a Saber (Right to Know Hazardous Substance List)* ya que ha sido citado por los siguientes organismos: OSHA, ACGIH, DOT, NIOSH, NTP, DEP, IARC, IRIS y EPA.
- ▶ Esta sustancia química figura en la *Lista de sustancias extremadamente peligrosas para la salud (Special Health Hazard Substance List)*.

- ▶ El **sulfuro de cadmio** puede afectarle al inhalarlo.
- ▶ El **sulfuro de cadmio** es un CARCINÓGENO. MANIPÚLESE CON EXTREMA PRECAUCIÓN.
- ▶ El contacto puede irritar la piel y los ojos.
- ▶ La inhalación de **sulfuro de cadmio** puede irritar la nariz y la garganta.
- ▶ La exposición al **sulfuro de cadmio** podría causar una enfermedad similar a la influenza denominada *fiebre por humos metálicos*.
- ▶ El **sulfuro de cadmio** puede causar náusea, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
- ▶ La inhalación de **sulfuro de cadmio** puede irritar los pulmones. La exposición más alta podría causar un edema pulmonar, lo que constituye una emergencia médica caracterizada por acumulación de líquido en los pulmones.
- ▶ La exposición baja repetida puede causar daño hepático y renal, anemia y pérdida del sentido del olfato.

VER EL GLOSARIO EN PÁGINA 4.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos

- ▶ Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por un mínimo de 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. Retire las lentes de contacto al enjuagar, si las usa.

Contacto con la piel

- ▶ Quite la ropa contaminada y lave la piel contaminada con agua y jabón.

Inhalación

- ▶ Retire a la víctima del lugar de exposición.
- ▶ Si se ha detenido la respiración, inicie la respiración de rescate (utilizando precauciones universales) y si se ha detenido la acción cardíaca, inicie la reanimación cardiopulmonar.
- ▶ Traslade inmediatamente a la víctima a un centro de atención médica.
- ▶ Se recomienda observación médica durante varios días después de la exposición o si se presentan síntomas, ya que algunos síntomas podrían tardar en aparecer.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Control de intoxicaciones: 1-800-222-1222  
 CHEMTREC: 1-800-424-9300  
 Teléfono de emergencia del NJDEP: 1-877-927-6337  
 Centro Nacional de Respuesta: 1-800-424-8802

Límites de exposición laboral

A continuación están los límites de exposición al *cadmio*:

- OSHA: El PEL es de **0.005 mg/m<sup>3</sup>** como promedio durante un turno laboral de 8 horas.
- NIOSH: Se recomienda que se limite la exposición a carcinógenos laborales a la mínima concentración posible.
- ACGIH: El TLV es de **0.01 mg/m<sup>3</sup>** (como *partículas totales*), y de **0.002 mg/m<sup>3</sup>** (como la *fracción respirable*) como promedio durante un turno laboral de 8 horas.

- ▶ El **sulfuro de cadmio** es un CARCINÓGENO humano. Puede que no exista un nivel seguro de exposición a un carcinógeno, y por consiguiente, todo contacto debe reducirse al mínimo nivel posible.

### Cómo saber si está expuesto

- ▶ Lea la etiqueta del producto químico, así como la Hoja de Datos de Seguridad del Material publicada por el fabricante, para determinar los componentes de la mezcla y obtener información importante acerca de la salud y la seguridad.
- ▶ Lea sobre cada sustancia que contiene el producto en la correspondiente Hoja Informativa sobre Sustancias Peligrosas publicada por el New Jersey Department of Health (Departamento de Salud de Nueva Jersey). Las Hojas Informativas están disponibles en el sitio web [www.nj.gov/health/eoh/rtkweb](http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb) o en un archivo central en el lugar de trabajo, de acuerdo con la ley WCRTK o la norma de comunicación de riesgos.
- ▶ Usted tiene el derecho a esta información según las leyes WCRKA y PEOSHA en el sector público en Nueva Jersey u OSHA en el sector privado. (Ver el glosario.)
- ▶ La ley WCRTK exige a la mayoría de los empleadores en Nueva Jersey que rotulen los recipientes de las sustancias químicas en el lugar de trabajo y exige a los empleadores públicos que proporcionen a los empleados información y capacitación acerca de los peligros y controles de las sustancias químicas. La norma federal de comunicación de riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200) y la norma estatal de comunicación de riesgos del PEOSH (N.J.A.C. 12:100-7) exigen a los empleadores que proporcionen a los empleados capacitación e información similares.

La presente hoja informativa contiene un resumen de la información disponible sobre los riesgos para la salud que puedan resultar de la exposición. La duración de la exposición, concentración de sustancia y otros factores pueden afectar su sensibilidad a los efectos potenciales descritos a continuación.

### Riesgos para la salud

#### Efectos agudos sobre la salud

Los siguientes efectos agudos (a corto plazo) sobre la salud pueden ocurrir inmediatamente o poco después de la exposición al **sulfuro de cadmio**:

- ▶ El contacto puede irritar la piel y los ojos.
- ▶ La inhalación de **sulfuro de cadmio** puede irritar la nariz y la garganta.
- ▶ La exposición al **sulfuro de cadmio** podría causar una enfermedad similar a la influenza denominada *fiebre por humos metálicos* con síntomas de sabor metálico, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolores, opresión en el pecho y tos. Los síntomas pueden tardar varias horas en aparecer después de la exposición y normalmente duran uno o dos días.
- ▶ El **sulfuro de cadmio** puede causar náusea, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
- ▶ La inhalación de **sulfuro de cadmio** puede irritar los pulmones, causando tos o falta de aire. La exposición más alta podría causar un edema pulmonar, lo que constituye una emergencia médica caracterizada por acumulación de líquido en los pulmones e intensa falta de aire.

#### Efectos crónicos sobre la salud

Los siguientes efectos crónicos (a largo plazo) sobre la salud pueden ocurrir algún tiempo después de la exposición al **sulfuro de cadmio** y pueden durar meses o años.

#### Riesgo de cáncer

- ▶ El **sulfuro de cadmio** es un CARCINÓGENO humano. Existen indicios de que el *cadmio* y los *compuestos de cadmio* causan cáncer de pulmón y próstata en humanos y cáncer de pulmón en animales.
- ▶ Muchos científicos creen que no existe un nivel seguro de exposición a un carcinógeno.

#### Riesgo para la salud reproductiva

- ▶ Aunque no se ha identificado el **sulfuro de cadmio** como un teratógeno o riesgo para la salud reproductiva, el *cadmio* y los *compuestos del cadmio* son teratógenos y también podrían causar daño a la salud reproductiva en el aparato reproductor masculino (incluso disminución del número de espermatozoides). El **sulfuro de cadmio** debe manipularse CON EXTREMA PRECAUCIÓN.

#### Otros efectos

- ▶ El **sulfuro de cadmio** puede irritar los pulmones. La exposición repetida podría causar bronquitis con tos, flema o falta de aire.
- ▶ La exposición baja repetida puede causar daño hepático y renal.
- ▶ La exposición puede causar anemia, pérdida del sentido del olfato (anosmia) o cambio de color de los dientes.

### Recomendaciones médicas

#### Exámenes médicos

Antes de la primera exposición y en adelante a intervalos de cada 12 meses, la OSHA exige al empleador que le ofrezca a toda persona expuesta a una cantidad superior a **0.0025 mg/m<sup>3</sup>** de *cadmio* un examen con una historia de antecedentes clínicos y laborales y:

- ▶ Determinación de *cadmio* en sangre (los niveles deben ser inferiores a **5 microgramos por litro** de sangre total)
- ▶ Determinación de *cadmio* en orina (los niveles deben ser inferiores a **3 microgramos por litro** de orina)
- ▶ Determinación de beta-2 microglobulina en orina para detectar daño renal
- ▶ Pruebas de función hepática y renal
- ▶ Pruebas de función pulmonar
- ▶ Hemograma completo

En caso de síntomas o posible sobreexposición, se recomienda lo siguiente:

- ▶ Considere realizar una radiografía de tórax después de la sobreexposición aguda.

La OSHA exige al empleador que les dé a usted y su médico un ejemplar de la norma de *cadmio* de la OSHA (29 CFR 1910.1027 o 1926.1127).

Todas las evaluaciones deben incluir una historia detallada de los síntomas anteriores y actuales, junto con un examen. Los

exámenes médicos que buscan daños ya causados no sirven como sustituto del control de la exposición.

Pida fotocopias de sus exámenes médicos. Usted tiene el derecho a esta información según la norma de acceso a los registros de exposición y la historia clínica del empleado de la OSHA (29 CFR 1910.1020).

## Fuentes de exposición múltiple

- ▶ Ya que el fumar puede causar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, enfisema y otros problemas respiratorios, podría agravar las afecciones respiratorias causadas por la exposición química. Aun si lleva mucho tiempo fumando, si deja de fumar hoy su riesgo de sufrir problemas de salud disminuirá.
- ▶ Ya que un consumo que sea mayor que un consumo ligero de alcohol puede causar daño hepático, el consumo de alcohol podría agravar el daño hepático causado por el **sulfuro de cadmio**.
- ▶ El humo del cigarrillo contiene algo de *cadmio*. Ya que es difícil eliminar el *cadmio* del organismo, tiende a acumularse y cualquier exposición en el lugar de trabajo puede aumentar estos niveles.

## Controles y prácticas laborales

Si una sustancia química es muy tóxica, presenta un riesgo para la salud reproductiva o es sensibilizante, debe sustituirse por una sustancia menos tóxica. Si no puede sustituirse, es necesario obtener recomendaciones de expertos sobre las medidas de control, que incluyen: (1) aislar los procesos químicos si la sustancia es extremadamente irritante o corrosiva, (2) usar ventilación por extracción localizada si una sola exposición puede ser perjudicial y (3) usar ventilación general para controlar la exposición si la sustancia puede causar irritación en la piel y los ojos. Para obtener más información sobre controles laborales, consulte el documento del NIOSH sobre el control por zonas en [www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/](http://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/).

Además, se recomiendan las siguientes prácticas laborales:

- ▶ Rotule los recipientes de proceso.
- ▶ Proporcione a los empleados información y capacitación sobre los riesgos.
- ▶ Controle las concentraciones en el aire de las sustancias químicas.
- ▶ Use controles de ingeniería si las concentraciones exceden los niveles de exposición recomendados.
- ▶ Proporcione lavajos y duchas de emergencia.
- ▶ Lávese o dúchese si la piel entra en contacto con un material peligroso.
- ▶ Siempre lávese al final del turno laboral.
- ▶ Si se contamina la ropa, quítese la ropa contaminada y póngase ropa limpia.
- ▶ No lleve a casa la ropa contaminada.
- ▶ Es necesario tener capacitación especial para lavar la ropa contaminada.
- ▶ No coma, fume o beba en áreas donde se manipulen, procesen o almacenen las sustancias químicas.
- ▶ Lávese las manos con cuidado antes de comer, fumar, beber, maquillarse o usar el baño.

Además, lo siguiente puede ser útil o necesario:

- ▶ La OSHA exige controles de ingeniería específicos para esta sustancia química. Consulte la norma de *cadmio* de la OSHA (29 CFR 1910.1027 o 1926.1127).
- ▶ Utilice una aspiradora o un método húmedo para reducir el polvo durante la limpieza. **NO BARRA EN SECO**.
- ▶ Utilice una aspiradora con un filtro de aire de alta eficacia para partículas (HEPA). No use una aspiradora común de taller.

## Equipo de protección individual

La norma de equipo de protección individual de la OSHA (29 CFR 1910.132) exige a los empleadores que determinen el equipo de protección individual adecuado para cada situación riesgosa y que capaciten a los empleados sobre cómo y cuándo usarlo.

Las siguientes recomendaciones sirven sólo de guía y quizás no se apliquen a todas las situaciones.

## Guantes y ropa

- ▶ Evite el contacto de la piel con **sulfuro de cadmio**. Use equipos de protección individual de materiales que no puedan ser permeados ni degradados por esta sustancia. Los proveedores o fabricantes de equipos de seguridad pueden ofrecer recomendaciones acerca del material para guantes o ropa que provea la mayor protección para su función laboral.
- ▶ Los fabricantes de equipos de seguridad recomiendan guantes de *nitrilo* y *neopreno*, y ropa de protección de DuPont *Tyvek®* o de un material equivalente.
- ▶ Toda la ropa de protección (trajes, guantes, calzado, protección para la cabeza) debe estar limpia, disponible todos los días y debe ponerse antes de comenzar a trabajar.

## Protección ocular

- ▶ Use protección ocular con coberturas laterales o gafas de protección.
- ▶ Cuando trabaje con esta sustancia, no use lentes de contacto.

## Protección respiratoria

### **El uso incorrecto de los equipos de respiración es peligroso.**

Sólo deben usarse si el empleador tiene un programa por escrito que tome en cuenta las condiciones laborales, los requisitos de capacitación de los trabajadores, las pruebas de ajuste de los equipos de respiración y los exámenes médicos, según se describen en la norma de protección respiratoria de la OSHA (29 CFR 1910.134).

- ▶ Si existe la posibilidad de una exposición inferior o igual a **0.05 mg/m<sup>3</sup>** (como *cadmio*), use un equipo de respiración purificador de aire con un filtro de partículas aprobado por el NIOSH con un filtro N100, R100 o P100.
- ▶ Si existe la posibilidad de una exposición inferior o igual a **0.25 mg/m<sup>3</sup>** (como *cadmio*), use un equipo de respiración purificador de aire con máscara completa aprobado por el NIOSH con filtros de alta eficacia.
- ▶ Si existe la posibilidad de una exposición inferior o igual a **1.25 mg/m<sup>3</sup>** (como *cadmio*), use un equipo de respiración purificador de aire forzado, aprobado por el NIOSH, con una

máscara completa de ajuste hermético y filtros de alta eficacia.

- ▶ Abandone el área de inmediato si (1) al usar un equipo de respiración de filtro o cartucho puede oler el **sulfuro de cadmio**, percibir su sabor o detectarlo de cualquier manera, (2) al usar filtros de partículas siente una resistencia respiratoria anormal o (3) al usar un equipo de respiración de máscara completa siente irritación ocular. Verifique que no haya una fuga de aire entre la cara y los extremos de la pieza facial. Si no la hay, cambie el filtro o el cartucho. En caso de fuga, puede necesitar otro equipo de respiración.
- ▶ Tenga en cuenta todas las posibles fuentes de exposición en el lugar de trabajo. Puede necesitar una combinación de filtros, prefiltros o cartuchos para protegerse contra las diversas formas de una sustancia química (tales como vapores o nieblas) o contra una mezcla de sustancias químicas.
- ▶ Si existe la posibilidad de una exposición superior a **5 mg/m<sup>3</sup>**, (como *cadmio*) use un equipo de respiración suministrador de aire con máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva. Para obtener mayor protección, use en combinación con un equipo de respiración autónomo o cilindro de aire para escape de emergencia.
- ▶ La exposición a **9 mg/m<sup>3</sup>** (como *cadmio*) constituye un peligro inmediato para la vida y la salud. Si existe la posibilidad de exposición superior a **9 mg/m<sup>3</sup>**, use un equipo de respiración autónomo de máscara completa, aprobado por el NIOSH, en modo de presión a demanda u otro modo de presión positiva con un cilindro de aire para escape de emergencia.

### Riesgo de incendio

Si los empleados tienen la responsabilidad de extinguir los incendios, deben estar capacitados y equipados según se estipula en la norma de cuerpos de bomberos de la OSHA (29 CFR 1910.156).

- ▶ Use polvo químico seco, agua rociada o espuma como agentes de extinción.
- ▶ **AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS**, entre otros el *óxido de cadmio* y los *óxidos de azufre*.
- ▶ Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.

### Derrames y emergencias

Si los empleados tienen la responsabilidad de limpiar los derrames, deben estar debidamente capacitados y equipados. Puede aplicarse la norma de manejo de desechos peligrosos y respuesta de emergencia de la OSHA (29 CFR 1910.120).

En caso de derrame de **sulfuro de cadmio**, tome las siguientes medidas:

- ▶ Evacue al personal. Controle e impida el acceso a la zona.
- ▶ Elimine todas las fuentes de ignición.
- ▶ Reúna el material pulverizado de la manera más conveniente y segura y deposite en recipientes herméticos.
- ▶ Ventile y lave el área después de que se complete la limpieza.

- ▶ NO permita la eliminación al alcantarillado los derrames por lavado.
- ▶ Puede ser necesario contener y eliminar el **sulfuro de cadmio** como DESECHO PELIGROSO. Para obtener recomendaciones específicas, comuníquese con el DEP del estado o la oficina regional de la EPA de los Estados Unidos.

### Manipulación y almacenamiento

Antes de trabajar con **sulfuro de cadmio**, debe estar capacitado en la manipulación y el almacenamiento adecuados de esta sustancia química.

- ▶ Debe establecerse un área reglamentada y demarcada donde se manipule, use o almacene el **sulfuro de cadmio**, según lo exige la norma de *cadmio* de la OSHA (29 CFR 1910.1027 o 1926.1127).
- ▶ El **sulfuro de cadmio** reacciona con AGUA; HUMEDAD; VAPOR o ÁCIDOS FUERTES (tales como el CLORHÍDRICO, SULFÚRICO y NÍTRICO) para producir *sulfuro de hidrógeno gaseoso*, que es tóxico e inflamable.
- ▶ El **sulfuro de cadmio** reacciona de forma violenta o explosiva con MONOCLORURO DE YODO y AGENTES OXIDANTES (tales como PERCLORATOS, PERÓXIDOS, PERMANGANATOS, CLORATOS, NITRATOS, CLORO, BROMO y FLÚOR).
- ▶ Almacene en recipientes bien cerrados en un área fresca y bien ventilada lejos de CALOR.

### Recursos de salud laboral

El Departamento ofrece múltiples servicios que incluyen recursos de información, materiales educativos, presentaciones públicas, e investigaciones y evaluaciones de salud e higiene industrial.

#### Para más información, comuníquese con:

New Jersey Department of Health  
 Right to Know  
 PO Box 368  
 Trenton, NJ 08625-0368  
 Teléfono: 609-984-2202  
 Fax: 609-984-7407  
 Correo electrónico: [rtk@doh.state.nj.us](mailto:rtk@doh.state.nj.us)  
 Dirección web: <http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb>

**Las Hojas Informativas sobre Sustancias Peligrosas no deben ser reproducidas ni vendidas con propósitos comerciales.**

### GLOSARIO

La **ACGIH**, *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales), publica recomendaciones sobre los límites de exposición laboral a las sustancias químicas (valores límites umbral; ver TLV).

Los **AEGL**, *acute exposure guideline levels* (niveles de referencia en caso de exposición aguda), que son establecidos por la EPA,

describen los efectos sobre la salud de los humanos de la exposición poca frecuente a sustancias químicas en el aire.

La **AIHA** es la *American Industrial Hygiene Association* (Asociación Estadounidense de Higiene Industrial).

Un **carcinógeno** es una sustancia que causa cáncer.

El **CAS** es el *Chemical Abstracts Service* (Servicio de Resúmenes Químicos).

El **CFR** es el *Code of Federal Regulations* (Código de Regulaciones Federales).

El **CHEMTREC** es el *Chemical Transportation Emergency Center* (Centro para Emergencias en el Transporte de Sustancias Químicas).

Una sustancia **combustible** es un sólido, líquido o gas que puede arder.

Una sustancia **corrosiva** es un sólido, líquido o gas que puede destruir la piel humana o causar una corrosión importante en los recipientes.

La **densidad de vapor** es la relación entre el peso del volumen de dos gases (normalmente uno de ellos es el *aire*), en las mismas condiciones de temperatura y presión.

El **Departamento** es el *New Jersey Department of Health* (Departamento de Salud de Nueva Jersey).

El **DEP** es el *Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente).

El **DOT**, *Department of Transportation* (Departamento de Transporte), es la agencia federal que regula el transporte de sustancias químicas.

La **EPA**, *Environmental Protection Agency* (Agencia de Protección del Medio Ambiente), es la agencia federal responsable de regular los riesgos medioambientales.

Los **ERPG**, *emergency response planning guidelines* (guías para la preparación de respuestas a emergencias), son estimaciones de razones de concentraciones entre los cuales uno puede anticipar razonablemente la observación de efectos adversos sobre la salud.

Un **feto** es un ser humano o animal no nacido.

La **Guía**, *Emergency Response Guidebook* (*Guía de respuesta en caso de emergencia*), que se dirige al personal de emergencias, es para uso en accidentes de transporte de sustancias peligrosas.

La **IARC** es el *International Agency for Research on Cancer* (Agencia Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer).

La concentración **IDLH**, *immediately dangerous to life or health*, constituye un peligro inmediato para la vida o la salud.

Una sustancia **inflamable** es un sólido, líquido, vapor o gas que se enciende con facilidad y se quema con rapidez.

El **IRIS**, *Integrated Risk Information System* (Sistema Integrado de Información sobre Riesgos), es una base de datos de la EPA con información sobre los posibles efectos sobre la salud humana de la exposición ambiental a las sustancias químicas.

El **LIE**, límite inferior de explosividad, es la mínima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de continuar una explosión.

El **LSE**, límite superior de explosividad, es la máxima concentración de sustancia combustible (gases o vapores) en el aire capaz de iniciar una reacción o explosión.

**mg/m<sup>3</sup>** significa miligramos de sustancia química por metro cúbico de aire. Es una medida de concentración (peso/volumen).

Un **mutágeno** es una sustancia que causa mutaciones. Una **mutación** es un cambio en el material genético de la célula del organismo. Las mutaciones pueden llevar a malformaciones en recién nacidos, abortos espontáneos o cánceres.

La **NFPA**, *National Fire Protection Association* (Asociación Nacional para la Protección contra Incendios), clasifica las sustancias según el riesgo de incendio y explosión.

El **NIOSH**, *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo), es un organismo que realiza evaluaciones de equipos de respiración y la certificación de los mismos, estudios de peligros laborales, ensayos de equipos laborales y también propone normas a la OSHA.

El **N.J.A.C.** es el *New Jersey Administrative Code* (Código Administrativo de Nueva Jersey).

El **NJ DEP** es el *New Jersey Department of Environmental Protection* (Departamento de Protección del Medio Ambiente de Nueva Jersey).

La **NRC** es la *Nuclear Regulatory Commission* (Comisión de Regulación Nuclear).

El **NTP**, *National Toxicology Program* (Programa Nacional de Toxicología), estudia las sustancias químicas para determinar el potencial carcinogénico.

La **OSHA**, *Occupational Safety and Health Administration* (Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo), es la agencia federal responsable de la adopción de normas de salud y seguridad y el cumplimiento de las mismas. Las siglas también se refieren a la Occupational Safety and Health Act (Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo).

Los **PAC**, *protective action criteria* (criterios de acciones protectoras), son valores establecidos por el Department of Energy (Departamento de Energía) que se basan en los AEGL y los ERPG. Se utilizan en caso de accidentes con emisión de sustancias químicas.

El **PEL**, *permissible exposure limit* (límite de exposición permisible), es un límite en el aire que está determinado por la OSHA y es legalmente exigible.

El **PEOSH** es el Public Employees Occupational Safety and Health Program (Programa de Salud y Seguridad en los Trabajos del Sector Público).

La **PEOSHA** es la *New Jersey Public Employees' Occupational Safety and Health Act* (Ley de Salud y Vigilancia en los Trabajos del Sector Público de Nueva Jersey).

**Permeado(a)** se refiere al movimiento de sustancias químicas a través de los materiales de protección.

El **potencial de ionización** es la cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo o una molécula. Se mide en electrón-voltios.

**ppm** significa partes de sustancia por millón de partes de aire. Es una medida de concentración por volumen en el aire.

La **presión de vapor** es una fuerza ejercida por el vapor en equilibrio con la fase sólida o líquida de la misma sustancia. La presión de vapor aumenta a medida que aumenta la concentración de sustancia en el aire.

El **punto de ebullición** es la temperatura a la cual una sustancia puede cambiar de estado físico, pasando de líquido a gas.

El **punto de inflamación** es la temperatura a la cual un líquido o sólido emiten vapores que pueden formar una mezcla inflamable con el aire.

Una sustancia **reactiva** es un sólido, líquido o gas que emite energía en determinadas condiciones.

El **REL**, *recommended exposure limit* (límite de exposición recomendado), es establecido por el NIOSH para los niveles de sustancia en el aire. Puede ser un promedio ponderado en el tiempo, límite de exposición a corto plazo o límite máximo.

El **STEL**, *short-term exposure limit* (límite de exposición a corto plazo), es un nivel de exposición máximo en un periodo de tiempo (casi siempre de 15 minutos), que nunca debe excederse durante el día laboral.

Un **teratógeno** es una sustancia que causa daño al feto y malformaciones en recién nacidos.

El **TLV**, *threshold limit value* (valor límite umbral), es el límite de exposición laboral recomendado por la ACGIH.

El **TWA** es el *time-weighted average* (promedio ponderado en el tiempo).

La **WCRTK**, *Worker and Community Right to Know Act* (Ley del Derecho a Saber para la Comunidad y el Trabajador) es una ley de Nueva Jersey.

El **WEEL** es el *Workplace Environmental Exposure Level* (nivel de exposición ambiental en el lugar de trabajo), que es determinado por la AIHA.



Nombre común: **SULFURO DE CADMIO**

Sinónimos: Monosulfuro de cadmio; amarillo de cadmio; naranja de cadmio

Número CAS: 1306-23-6

Fórmula molecular: CdS

Número Derecho a Saber: 3081

Descripción: Cristal inodoro de color amarillo limón a naranja o un polvo inodoro amarillo a marrón

**DATOS SOBRE LOS RIESGOS**

Evaluación	Lucha contra incendios	Reactividad
<p><b>4 - Salud</b>  <b>1 - Incendio</b>  <b>0 - Reactividad</b>                      Núm. DOT: UN 2570                      Núm. de Guía: 154                      Categoría de riesgo:                      6.1 (tóxico)</p>	<p>Use polvo químico seco, agua rociada o espuma como agentes de extinción.                      AL INCENDIARSE, SE PRODUCEN GASES TÓXICOS, entre otros los <i>óxido de cadmio</i> y los <i>óxidos de azufre</i>.                      Use agua rociada para mantener fríos los recipientes expuestos al incendio.</p>	<p>El <b>sulfuro de cadmio</b> reacciona con AGUA; HUMEDAD; VAPOR o ÁCIDOS FUERTES (tales como el CLORHÍDRICO, SULFÚRICO y NÍTRICO) para producir <i>sulfuro de hidrógeno gaseoso</i>, que es tóxico e inflamable.                      El <b>sulfuro de cadmio</b> reacciona de forma violenta o explosiva con MONOCLORURO DE YODO y AGENTES OXIDANTES (tales como PERCLORATOS, PERÓXIDOS, PERMANGANATOS, CLORATOS, NITRATOS, CLORO, BROMO y FLÚOR).</p>

**FUGAS Y DERRAMES**

**Distancias de aislamiento:**  
 Derrame pequeño: 25 metros (75 pies)  
 Reúna el material pulverizado de la manera más conveniente y segura y deposite en recipientes herméticos.  
 NO permita la eliminación al alcantarillado los derrames por lavado.  
 Riesgo para el medio ambiente y persiste en el medio ambiente.  
 Contaminante marino.

**PROPIEDADES FÍSICAS**

**Umbral de olor:** Inodoro  
**Punto de inflamación:** No inflamable  
**Densidad relativa:** 4.5 a 4.8 (agua = 1)  
**Solubilidad en agua:** Insoluble  
**Punto de fusión:** 1796°F (980°C)  
**Peso molecular:** 145

**LÍMITES DE EXPOSICIÓN**

**OSHA:** 0.005 mg/m<sup>3</sup>, TWA 8 h  
**NIOSH:** Mínima concentración posible  
**ACGIH:** 0.01 mg/m<sup>3</sup>, TWA 8 h (*partículas totales*)  
 0.002/mg/m<sup>3</sup>, TWA 8 h (*fracción respirable*)  
**IDLH:** 9 mg/m<sup>3</sup>  
 (Todo lo anterior es del *cadmio*)

**EQUIPO DE PROTECCIÓN**

**Guantes:** Nitrilo y neopreno  
**Overol (mono):** DuPont Tyvek®  
**Respiratoria:** >0.005 mg/m<sup>3</sup> - purificador de aire con filtros de alta eficacia  
 >0.05 mg/m<sup>3</sup> - suministrador de aire

**EFFECTOS SOBRE LA SALUD**

**Ojos:** Irritación  
**Piel:** Irritación  
**Inhalación:** Irritación de la nariz, la garganta y el pulmón con tos o falta de aire  
 Náusea, vómitos, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolores y opresión en el pecho  
**Crónicos:** El *cadmio* y los *compuestos de cadmio* causan cáncer de pulmón y próstata en humanos

**PRIMEROS AUXILIOS Y DESCONTAMINACIÓN**

**Retire** a la víctima del lugar de exposición.  
**Enjuague** los ojos con abundante agua por un mínimo de 15 minutos.  
 Retire las lentes de contacto, si las usa.  
**Quite** la ropa contaminada y lave la piel contaminada con agua y jabón.  
**Si** se ha detenido la respiración, inicie la respiración artificial y, en caso necesario, la reanimación cardiopulmonar.  
**Traslade** a la víctima a un centro de atención médica.  
**Se** recomienda observación médica ya que los síntomas pueden tardar en aparecer.